

GE
Security

Truvision IR – Telecamere con Illuminatore Infrarossi Guida Introduzione Prodotto



Informazioni Prodotto

Descrizione Prodotto:

Le Telecamere compatte della serie Truvision IR, sono state costruite per un servizio duraturo, ideali per applicazioni che vanno dal residenziale ai palazzi uffici

Codice Prodotto:

Differenti Codici a seconda del tipo telecamera, del numero di led e dell'obiettivo.

Introduzione Prodotto:

La Linea Truvision IR di GE Security sono una famiglia di telecamere compatte con obiettivo varifocal e illuminatore Infrarossi integrato adatte alle più svariate applicazioni.

Disponibilità Prodotto:

Il prodotto è disponibile per l'ordine






Documenti Aggiuntivi:

I seguenti documenti possono essere scaricati dal sito www.gesecurity.it

Leaflet TVC-BIR-MR
Leaflet TVC-BIR-HR
Leaflet TVD-TIR-SR
Leaflet TVD-TIR-MR
Leaflet TVD-TIR-HR

Descrizione Funzioni

Comparazione Telecamere TruVision IR

	TVC-BIR-MR	TVC-BIR-HR	TVD-TIR-SR	TVD-TIR-MR	TVD-TIR-HR
					
	Truvision IR Media Risoluz Varifocal 24Vca/12Vcc	Truvision IR Alta Risoluz Varifocal 24Vca/12Vcc	Truvision Dome IR Standard Risoluz Focale Fissa Solo 12Vcc	Truvision Dome IR Media Risoluz Varifocal Solo 12Vcc	Truvision Dome IR Alta Risoluz Varifocal Solo 12Vcc
Sensore	CCD 1/3"	CCD 1/3"	CCD 1/3"	CCD 1/3"	CCD 1/3"
Pixel totali	795(O) x 596(V)	795(O) x 596(V)	537(O) x 505 (V)	795(O) x 596(V)	795(O) x 596(V)
Pixel effettivi	752(O) x 582(V)	752(O) x 582(V)	500(O) x 582 (V)	752(O) x 582(V)	752(O) x 582(V)
Risoluzione	480 LTV	530 LTV	380 LTV	480 LTV	530 LTV
Sist sync	2:1 Interna	2:1 Interna	2:1 Interna	2:1 Interna	2:1 Interna
Sistema scansione	625 Linee 50 Campi	625 Linee 50 Campi	625 Linee 50 Campi	625 Linee 50 Campi	625 Linee 50 Campi
Rapporto S/R	Migliore di 48DB	Migliore di 48DB	Migliore di 48DB	Migliore di 48DB	Migliore di 48DB
Shutter Elettronico	Auto 1/50-1/100.000	Auto 1/50-1/100.000	Auto 1/50-1/100.000	Auto 1/50-1/100.000	Auto 1/50-1/100.000
Illuminazione min	0,3 lux colori / 0 lux IR ON	0,5lux colori / 0 lux IR ON	0,4 lux colori / 0 lux IR ON	0,3 lux colori / 0 lux IR ON	0,5 lux colori / 0 lux IR ON
Uscita video	1Vpp - 75 ohm	1Vpp - 75 ohm	1Vpp - 75 ohm	1Vpp - 75 ohm	1Vpp - 75 ohm
Distanza iR	25m (20 Led)	55m (40 led)	10m (14 led)	20m (28 led)	20m (28 led)
Innesco IR	2,6/2,7 lux	3,1/3,7 lux	2,6/2,7 lux	3,1/3,7 lux	3,1/3,7 lux
Tipo obiettivo	3,5-12 mm	6-50 mm	4,3 mm	3,5-8 mm	3,5-8 mm
Alimentazione	12 Vcc / 24 Vca	12 Vcc / 24 Vca	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc
Assorbimento	10 W (Max)	14,3 (Max)	5,9 W (Max)	5,9 W (Max)	6,2 W (Max)
Corrente	12Vcc 250mA IR off 12Vcc 740 mA (max) 24Vca 290 mA IR off 24Vca 650 mA (max)	12Vcc 260mA IR off 12Vcc 1,2 A (max) 24Vca 290 mA IR off 24Vca 960 mA (max)	110mA (IR OFF) 250mA (Max)	120mA (IR OFF) 400mA (Max)	150mA (IR OFF) 430mA (Max)
Peso	0,75 kg	0,93 kg	0,39 kg	0,76 Kg	0,76 Kg
Dimensioni mm	76x83x156 LxAxP	88x95x176 LxAxP	94x69	119x82,5	119x82,5
Temp. operativa	-10° +50° C	-10° +50° C	-10° +50° C	-10° +50° C	-10° +50° C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67	IP66	IP66
Certificazioni	CE/FCC RoHS DecaBDE C-Tick	CE/FCC RoHS DecaBDE C-Tick	CE/FCC RoHS DecaBDE C-Tick	CE/FCC RoHS DecaBDE C-Tick	CE/FCC RoHS DecaBDE C-Tick