

**GE**  
**Security**

**FP2864N10**

# **Guida Introduzione Prodotto**



imagination at work

Incendio 005 - Ottobre 2007

## Informazioni Prodotto

<b>Descrizione Prodotto:</b>	Centrale antincendio analogica indirizzata
<b>Codice Prodotto:</b>	FP2864N10
<b>Introduzione Prodotto:</b>	<p>La nuova Centrale analogica indirizzata FP2864N10 è l'evoluzione del precedente modello FP286410. La Centrale è dotata di un case metallico di color bianco e sullo sportello dell'armadio sono montate due serrature a chiave. I tasti per i vari comandi hanno forma arrotondata ed è stato complessivamente modificato il lay out del pannello frontale. Questa Centrale dall'aspetto armonioso ed elegante viene commercializzata per gestire 2 loop in classe A da 128 punti caduno ma tramite l'aggiunta di tre schede loop opzionali la FP2864N10 può quadruplicare il numero dei loop arrivando a 8 loop in classe A. La Centrale supporta rivelatori e moduli della serie 2000 e 900 e gode di avanzate funzionalità di manutenzione.</p>
<b>Disponibilità Prodotto:</b>	Il prodotto è disponibile per l'ordine
<b>Documenti Aggiuntivi:</b>	<p>La seguente documentazione può essere scaricata dal sito internet <a href="http://www.gesecurity.it">www.gesecurity.it</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Manuale di installazione V5.1</li><li>Guida per il cablaggio e l'interconnessione V3.2</li><li>Manuale utente V6.1</li><li>Manuale di programmazione V7.1</li><li>Leaflet</li></ul>

## **Descrizione Funzioni**

### **FP2864N10**

La nuova FP2864N10 risulta essere una Centrale adatta a gestire ambienti di medie e grandi dimensioni. Infatti l'unità può funzionare su rete Arcnet comunicando tramite cavo in rame o fibra ottica con ripetitori globali, ripetitori locali ed altre Centrali antincendio (con interscambio di input ed output). Per sistemi di rivelazione centralizzati è disponibile un apposito software di mappe grafiche gestibile da una o più postazioni che può dialogare con la FP2864N10 e con tutto il resto del network in diverse modalità. La Centrale può utilizzare anche una rete di tipo Lon tramite la quale gestire una completa serie di moduli Lon atti all'acquisizione di allarmi o al comando.

Le numerose funzionalità della Centrale includono la compensazione automatica di ogni sensore, logica booleana per l'attivazione delle uscite, comandi di manutenzione da

utilizzare in locale o da remoto con l'ausilio di un apposito software concepito specificatamente per la manutenzione e la ricezione di allarmi. La FP2864N10 è programmabile da tastiera o da pc tramite un software dedicato alla configurazione delle Centrali serie FP1200/2000.

Il pannello frontale della Centrale è dotato di un ampio display retroilluminato che fornisce molte informazioni di carattere tecnico e per l'utente finale; inoltre, per facilitare l'utente nella comprensione immediata dello stato delle zone software, sono presenti sul frontale della Centrale 32 led che forniscono le segnalazioni di allarme, guasto, esclusione e test delle prime 16 zone software utilizzate. E' possibile ampliare la visualizzazione a led delle zone arrivando a coprire lo stato di un totale di 64 zone software.

## CODICI PRODOTTO

PRODOTTO	DESCRIZIONE
FP2864N10	Centrale antincendio analogica indirizzata

**ATTENZIONE!** - I codici sopra riportati sono da considerarsi a titolo di riferimento. Per la reale disponibilità del prodotto e per gli ordini fate riferimento al listino prezzi che sarà inviato a breve.

Sul listino prezzi non troverete necessariamente tutti i codici inseriti in questo documento, poiché potrebbe essere stato deciso di trattare alcuni dei prodotti solo per richieste e/o quantità particolari. Nel caso e per i chiarimenti necessari, potete prendere contatto con il vostro referente commerciale.